

# 秦川轴承内圈滚道滚齿机批发价

生成日期: 2025-10-29

MLT系列YK3132立式数控滚齿机带有多种安全保护的功能:

- 1、机床设计有着全封闭的罩壳和进口的抽油烟机防止油烟、油雾对人及环境的危害。
- 2、主运动过载保护: 机床设有滚刀主轴过载的自动监测装置, 随时监测主运动电机的电流, 当其超过设定值时, 大立柱立即退回, 主运动停止工作。
- 3、断电保护的功能: 当机床在正常切削时, 由于电网突然断电, 为了避免刀具和工件碰撞及损坏, 机床的大立柱在断电的瞬间迅速退回, 使刀具和工件脱离啮合。

Y3120CNC5型200毫米滚齿机是高效全数控滚齿机。秦川轴承内圈滚道滚齿机批发价

MLT系列YK3120直驱式七轴数控滚齿机吸取国内外数控滚齿机床的优点, 结合自身多年的积累, 具有以下主要特性:

- 1、机床电箱带有温控器, 电箱门处有密封条, 能有效的防止油雾及灰尘进入, 机床行程无触点开关, 采用电缆与开关接插型式, 以便于更换。
- 2、本机床在正常情况下, 选用AA级滚刀和合适的加工参数, 加工精度可达国标的7级, 精加工6级; 选用A级滚刀, 在常规的切削条件下, 加工精度达国标8级 (具体用户工件的验收精度需看工件的材质、形状及加工节拍)。

秦川轴承内圈滚道滚齿机批发价YBS3120 200mm滚齿机的用途是什么?

Y3120CNC5型五轴全数控高速滚齿机的数控系以及其他的配置:

- 1、低压电气是施耐德的品牌。
- 2、液压系统均为中国台湾北部精机品牌。
- 3、刀架垂直进给、工作台径向进给均采用高精度滚珠丝杆。

- 4、机床后立柱采用的是液压推动滑动支架上下。
- 5、电箱外装有电柜恒温空调。
- 6、机床顶部配有油雾集中处理器。
- 7、配有冷却、排屑一体机（一体式）。
- 8、机床设有单独液压系统（液压站）。
- 9、二处装有自动集中润滑泵，可设定每间隔多少时间，自动润滑供油。

高速大走刀七轴数控滚齿机/MLT-Y3120CNC7的技术说明：1、后立柱支架可适应性调整，满足用户加工盘齿、轴齿工件要求，方便适应了不同工件品种对机床的要求。2、液压管路、电缆线的合理布置，充分保证了机床控制系统的可靠性。

YBS3120 200mm滚齿机的用途和特点 YBS3120型200毫米滚齿机是加工4模数以下的直齿或斜齿圆柱齿轮、蜗轮、同步带轮、链轮及花键等。本机床的调整、操作方便，采用PLC控制，具有一次框形循环的加工方式。机床只需进行一次调整，即可正确的批量完成齿轮的加工。

高速大走刀七轴数控滚齿机/MLT-Y3120CNC7具有高转速，自主研发双直驱电主轴。

直驱高速四轴数控滚铣一体机/MLT-YK2002的技术说明：1、创新床身设计，易于排屑，便于维护，无人工厂优先机型。2、定制化\*\*智控系统，使蜗杆加工更简单，实现傻瓜式操作。3、通过变换结构及刀具，亦可实现车齿（内齿、外齿）功能。

YK3120型二轴数控高速滚齿机的用途及特点 YK3120型200毫米滚齿机是高效轴数控滚齿机。采用数控实现工作台径向进给（X轴）和刀架滑板轴向进给（Z轴）的新一代产品，配置均为中国台湾台达系统。2、本机床结构紧凑、刚性好、效率高、操作简单、价格低廉，是经济实用的数控机床。

直驱高速四轴数控滚铣一体机/MLT-YK2002 高转速，多刀头旋风内铣削。秦川轴承内圈滚道滚齿机批发价

直驱高速八轴数控滚齿机/MLT-N30H是零传动，直驱式八轴数控滚齿机。秦川轴承内圈滚道滚齿机批发价

MLT系列YK3120直驱式七轴数控滚齿机的主要特征：机床采用全数字控制。标准配置采用迈雷特系统，有与笔记本电脑传输接口，带有精确展成数学模型代替EGB由它代替了普通机床各种交换齿轮的功能，所以机床各项运动精度高，调整方便，具有自动计数功能。数控系统采用高清晰度的液晶显示屏，提高了操作宜人性。机床的柔性好，切削循环可设置一次、二次方框循环L循环等多种切削循环方式，除可加工圆柱直齿轮、斜齿轮、短花键轴、链轮、蜗轮等外，还可以加工多种锥齿轮、鼓形齿等特殊齿形的齿轮。由于本机床采用六轴数控方式，\*\*简化了机械结构，减少了机械传动元件，故机床整体噪声明显降低，工作噪声≤75dB

秦川轴承内圈滚道滚齿机批发价

公司主要销售车床，车铣复合机床，磨床，加工中心，滚齿机床及各种标准和非标刀具；本着诚实经营，合理利润的原则，为客户提供技术及售后一体化加工解决方案。拥有专业的加工方案工程师及售后维修服务人员。我们珍视客户的每一次信任和托付,为广大客户提供产品和服务。 公司所经营的机床设备主要为金属切削机床，集车、铣、磨、滚齿为一体，主要应用于汽车、家电、仪器仪表、航空航天、五金、电子、光电等多个行业。 刀具产品主要有车销，铣削，螺纹，槽刀，镗刀，滚压，珩磨，钻削，测量仪器□HSK拉刀机构，刀柄，液压夹具，手动工具标准及非标规格； 密封圈有骨架油封□O型圈，端盖油封，垫片，甩水圈等.